ED65C

ED65C

Widok tabeli

Wyświetlacz

H-Scanning Frequency	30 ~ 81 kHz
Maximum Pixel Frequency	148,5 MHz
V-Scanning Frequency	48 ~ 75 Hz

Panel

Diagonal Size	65"
Typ	LED BLU 60 Hz
Obsługiwane rozdzielczości	1 920 x 1 080 (16:9)
Wielkość piksela (mm)	0,248 (H) x 0,744 (V)
Obszar wyświetlania	1 428,48 (H) x 803,52 (V)
Jasność	320 nitów
Stopa kontrastu dynamicznego	4 000:01:00
Kąt widzenia (poziomy/pionowy)	178° / 178°
Czas reakcji w standardzie G/G	6,5 ms
Kolor wyświetlacza	Obsługa koloru 10 bit dithering – 1,07 mld
Color Gamut	72%

Możliwość podłączenia

Wejście	**RGB**	Analogowe D-SUB
	Wideo	HDMI
	Audio	Minijack stereo
Wyjście	**Audio**	Minijack stereo
External Control	RS232C (wej. / wyj.) przez jack stereo	

Parametry mechaniczne

Wymiary	**Wymiary zestawu (SxWxG)**	1 467,4 x 848,0 x 64,9 mm
	Wymiary opakowania (szer. x głęb. wys. x)	1 600 x 980,5 x 217 mm
Waga	**Waga zestawu**	26,8 kg
	Waga brutto	33,6 kg
Wieszak w standardzie VESA	400 x 400 mm	
Typ podstawy	Podstawa na nóżce (opcja)	
Rodzaj odtwarzacza	Moduł PIM	

Działanie

Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Wilgotność	10 ~ 80%

Ogólne

Key	Monitory wielkoformatowe LED
Specjalny	Wbudowane głośniki (10 W + 10 W), PIP / PBP, wąska ramka, lekka obudowa, wejście / wyjście RS232 RS232, 1 x D-Sub i 1 x HDMI

Zasilanie

Rodzaj zasilacza	AC 100 – 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz	
Zużycie energii	**Off Mode**	Poniżej 1 W
	On Mode	Maks.: 290 W, typ.: 180 W, BTU: 988,9 W
	Sleep Mode	Poniżej 1 W
Typ	Wewnętrzny	

Certyfikaty

EMC	Klasa A
Bezpieczeństwo	EN60950-1

Akcesoria

Dołączone	Instrukcja szybkiej instalacji, karta gwarancyjna, kabel D-Sub, kabel zasilający, pilot, baterie	
Opcjonalne	**Mocowanie**	WMN4675MD
	Specjalny	CML450D (uchwyt sufitowy)
	Podstawa	STN-L4055AD

wydrukuj stronę

Copyright © 1995-2013 SAMSUNG All rights reserved